

# PROLUMIA®

## LED ECODISC II

CENOVĚ DOSTUPNÁ  
A FUNKČNÍ STROPNÍ A NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA  
S PŘEPÍNATELNOU TEPLOTOU CHROMATIČNOSTI  
A VOLITELNÝM MW ČIDLEM

NOVÉ



CE IP44



PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI  
3000K, 4000K NEBO 6500K

**3** ROKY ZÁRUKA

# PROLUMIA®

## LED ECODISC II

ÚČINNOST  
AŽ  
90 LM/W

### CENOVĚ DOSTUPNÁ A FUNKČNÍ STROPNÍ A NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA S PŘEPÍNATELNOU TEPLOTOU CHROMATIČNOSTI A VOLITELNÝM MW ČIDLEM

*Ecodisc II je ideální volbou, když je vyžadováno dostupné a funkční svítidlo určené pro povrchovou montáž. Svítidlo je vyrobeno z oceli s práškovým nástřikem a je vybaveno krytem PMMA s homogenní distribucí osvětlení. Ecodisc II je vybaven funkcí přepínání teploty chromatičnosti, díky tomu můžete snadno přepínat mezi 3000K, 4000K a 6500K. Na přání také k dispozici s integrovaným mikrovlnným pohybovým čidlem. Toto svítidlo je vhodné pro aplikace do chodeb, verand, schodišť a toalet.*

**PŘISAZENÉ SVÍTIDLO V NADČASOVÉM A MINIMALISTICKÉM DESIGNU**

**KOVOVÁ ZÁKLADNÍ DESKA / KRYT PMMA**

**ÚČINNOST AŽ 90 LM/W**

**PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI MEZI 3000K, 4000K A 6500K**

**K DISPOZICI S INTEGROVANÝM MIKROVLNNÝM ČIDLEM**

#### SPECIFIKACE

Světelný zdroj: SMD 2835 LED  
Úhel vyzařování: 120°  
Teplota chromatičnosti přepínatelná: 3000K / 4000K / 6500K  
Provozní teplota: -20°C – +40°C  
Životnost (hod.): > 30.000  
LED napájení (včetně): CE  
Napájení: 220-240V AC 50/60Hz  
Třída ochrany: Třída I  
Účinník: > 0,90

#### POUŽITÍ

CHODEB, GALERIÍ, VERAND, SCHODIŠŤ, TOALET ATD.

**K DISPOZICI JSOU VERZE:**  
STANDARD / MIKROVLNNÉ ČIDLO



### LED ECODISC II MINI Ø 265 MM

12W  
1100Lm

Obj.č.	Popis
40009902	Ecodisc II Mini Standard
40009903	Ecodisc II Mini + Mikrovlnné čidlo pohybu



### LED ECODISC II MEDIUM Ø 330 MM

18W  
1650Lm

Obj.č.	Popis
40009912	Ecodisc II Midi Standard
40009913	Ecodisc II Midi + Mikrovlnné čidlo pohybu



### LED ECODISC II MAXI Ø 380 MM

23W  
2150Lm

Obj.č.	Popis
40009922	Ecodisc II Maxi Standard
40009923	Ecodisc II Maxi + Mikrovlnné čidlo pohybu



CE IP44



PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI  
(3000K, 4000K NEBO 6500K)



VÍCE INFORMACÍ O  
LED ECODISC II ONLINE:



# PROLUMIA®

**PROLUMIA CZ**

Purkyňova 74/2  
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO  
T +420 222 563 003  
E info@proludia.cz

**PROLUMIA NL**

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
T +31 (0)180 64 54 00  
E info@proludia.nl

**PROLUMIA BE**

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
T +32 (0)3 826 99 99  
E info@proludia.be

**PROLUMIA DE**

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
T +49 (0)201 560503 50  
E info@proludia.de

**WWW.PROLUMIA.COM**